

Technický list		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		10/32 Medium
nosná deska		HDF-Quell Stopp Plus
PROFIL		Patentovaný systém pokládky UNI fit! představuje rychlé a snadné pokládání bez použití lepidla. Vyrobeno v licenci společnosti Flooring Industries™.
Záruka pro domácí použití		V souladu s Egger záručními podmínkami
Záruka pro komerční použití		V souladu s Egger záručními podmínkami
Antistatické vlastnosti dle normy EN1815		ano, < 2kV
TŘÍDY POUŽITÍ	32	
Evropská norma		
Formát	CLASSIC	
Rozměr v mm (délka x šířka)	1291 x 135	
Celková tloušťka	10	
Tloušťka silenizio®	WW4	
FASETA WOODVISION®	Balení	
Paleta	Nevratná paleta	
Množství v balení		
	Kus	7
	m2	1,22
	kg	11,24
Množství na paletě		
	Kus	490
	m2	85,40
	kg	805,14
Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky dle EN13329		
Odolnost proti oděru dle EN13329, příloha E	AC4 (IP ≥ 4000)	
Odolnost proti nárazu dle EN13329, příloha H	Velká kulička: ≥ 750 mm Malá kulička: ≥ 12 N	
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	
Vlastnosti při simulaci přemísťování nábytkové nohy dle EN424	žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0	
Test kolečkovou židlí dle EN425 (Typ W)	žádné viditelné změny nebo poškození	
Bobtnání dle ISO 24336	≤ 18 %	
Tolerance horní vrstvy dle EN13329	Délka ± 0,5 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm	
Stálobarevnost dle EN 13329	Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4 (EN:20105-A02)	
Odolnost na konstatní zatížení dle EN ISO 24343-1	< 0,01	
Těsnost dle EN13329, příloha D	≥ 1,0 N/mm2	
Teplý odpor podle normy EN 12667	0,08 m² K/W	

